

CP30 RFID プリンタ

プリンター1台で複数のラベルの印刷が可能、適用シーンが広範囲

Chainway CP30 は、優れた印刷性能を持つ RFID プリンタで、サーマルおよびサーマルトランスファー印刷の両方をサポートしています。3.5インチの液晶タッチスクリーン、複数の通信インターフェース、および異なる解像度のプリントヘッドの自動識別機能を備えた CP30 は、さまざまな RFID タグ、バーコード、請求書、およびリストバンドを正確かつ迅速に印刷でき、さまざまな業界の印刷ニーズに対応します。



プリンター1台で複数のラベルの印刷が可能、適用シーンが広範囲

特徴



3.5インチ LCD
タッチディスプレイ



最大印刷速度：
8ips (203dpi) / 6ips (300dpi)



複数インターフェースをサポート



自動プリントヘッド解像度識別

機能



熱転写/感熱式

SPECIFICATIONS | 仕様

Printing | 印刷

印刷方法	熱転写 / 感熱式
解像度	203dpi / 300dpi
最大印刷速度	8ips (203dpi) / 6ips (300dpi)
最大印刷幅	108mm (203dpi) / 106mm (300dpi)
最大印刷長さ	2,286mm (203dpi) / 1,524mm (300dpi)

Media | 用紙・タグ

RFIDタグ	UHF RFID、860-928MHz、EPC C1G2 (ISO18000-6C)
タイプ	連続紙、ギャップ、ブラックマーク、パンチ穴ラベル
幅	1インチ (25.4mm) - 4.65インチ (118mm)、ライナーを含む
厚さ	0.002インチ (60μm) - 0.01インチ (250μm)
ラベルロール直径	最大5インチ (127mm)
コア直径	0.5インチ (12.7mm)、1インチ (25.4mm)、1.5インチ (38mm)

Performance | 性能

RAM	128MB
Flash	256MB

User Environment | 環境仕様

使用温度	41°F (5°C) ~ 104°F (40°C)、湿度 30% ~ 85% 結露なし
保管温度	-4°F (-20°C) ~ 122°F (50°C)、湿度 10% ~ 90% 結露なし

Ribbon | リボン

タイプ ワックス、ワックス/レジン、レジン
幅 1.18インチ (30mm) - 4.33インチ (110mm)
長さ 984フィート (300m)
コア直径 1インチ (25.4mm)

Physical Characteristics | 構造

サイズ 293mm (長さ) × 237mm (幅) × 180mm (高さ)
重量 2.9kg / 102.29oz.
ディスプレイ 3.5インチ TFT カラータッチパネルLCD
インターフェース 標準: USB、USBホスト、イーサネット
オプション Wi-Fi、Bluetooth
電源 外部AC / DCスイッチング電源アダプター、
 AC 100V-240V / DC 24V / 2A / 48W、ピーク8A

Other Specification | その他

エミュレーション ZPL-II、TSPL、DPL、EPL
ソフトウェア Bartender Ultralite
ドライバー Windows Vista 7 / 8 / 10 / 11、
 Server 2012 / 2016 / 2018

内蔵フォント

ビットマップフォント: 6、8、12、16、32、OCR A & B。
 90°、180°、270° 回転可能、水平および垂直方向で10倍拡大可能
 TTFフォント: Monotype CG Triumvirate™。

ダウンロードフォント

ビットマップフォント: 90°、180°、270°
 回転可能、水平および垂直方向で10倍拡大可能
 アジアのフォント: 16 x 16、24 x 24。繁体字中国語、簡体字中国語、
 日本語、韓国語、90°、180°、270° 回転可能、水平および垂直方向
 で8倍拡大可能
 TTFフォント: 90°、180°、270° 回転可能


Accessories | 付属品



ACアダプター
PWR-CP30-24V2.5A



USBケーブル
USBC-CP30



ラベルとリボンのサンプル
LRS-CP30



カッターモジュール (オプション)
CM-CP30-4IN




分離モジュール (オプション)
PM-CP30



Wi-Fiモジュール (オプション)
WFM-CP30




Bluetoothモジュール (オプション)
BTM-CP30




外部ロールホルダー (オプション)
ERH-CP30



プラテンローラーモジュール
PRM-CP30



300dpi TPH
TPH-CP30-300DPI



203dpi TPH (オプション)
TPH-CP30-203DPI